

Состав комплекта:	Описание комплекта:	ЭКОНОМ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМИУМ
Проект	Проект - карта сборки домокомплекта	Входит в комплект	Входит в комплект	Входит в комплект	Входит в комплект
Нулевое перекрытие	Комплект лаг для каркасного пола, состоящий из тавровых лаг, с обвязкой свай балками ростверка, обрешетка поперечная, нижний лист ЦСП 12 мм, верхний лист 16 мм, комплект крепежа	Высота лаг 160 мм Верхний лист ОСБ	Высота лаг 160 мм Верхний лист ОСБ	Высота лаг 210 мм	Высота лаг 210 мм
Утеплитель для перекрытия	Вата на основе стекловолокна или базальта плотностью не менее 63 кг/м ³	Не входит	Входит в комплект	Входит в комплект	Входит в комплект
Стены наружные (Примечание 1)	Комплект трехслойных СИП панелей, распиленных и обрусованных в размер по проекту. Размеры: 2700x596 мм. Состав: Листовой материал 12 мм+Утеплитель+листовой материал 12 мм). Комплект крепежа, пена монтажная.	Толщина СИП панелей 122 мм Утеплитель ППС Листовой материал ОСБ	Толщина СИП панелей 172 мм Утеплитель ППС Листовой материал ОСБ	Толщина СИП панелей 172 мм Утеплитель Изовер Листовой материал Гринборд/ЦСП	Толщина СИП панелей 222 мм Утеплитель Изовер Листовой материал ЦСП
Стены внутренние (Примечание 2)	Пиломатериал для каркаса перегородок. Комплект крепежа	сечение 45x95 мм	сечение 45x145 мм	сечение 45x145 мм	сечение 45x195 мм
Межэтажное перекрытие (для двухэтажных и домов с мансардой)	Двухтавровые балки, заготовленные в размер по проекту, высотой 250 мм, обрешетка поперечная, листовой материал 12 мм, комплект крепежа.	Комплект+листовой материал ОСБ 12 мм	Комплект+листовой материал ОСБ 18 мм	Комплект+листовой материал ЦСП 12 мм	Комплект+листовой материал ЦСП 16 мм
Звукоизоляция перекрытия (для двухэтажных и домов с мансардой)	Вата на основе стекловолокна или базальта плотностью не менее 63 кг/м ³ , пароизоляция, перфорированная лента для монтажа, комплект крепежа	Не входит в комплект	Входит в комплект		
Чердачное перекрытие	Лаги перекрытия из обрезной или сухой строганной доски сечения 150/200/250/300 мм, утеплитель, крепеж	Не входит в домокомплект (по запросу)			
Крыша	Стропильная система из обрезной или сухой строганной доски сечения 150/200/250/300 мм, крепеж, пленки, кровельное покрытие, фасонные изделия	Не входит в домокомплект (по запросу)			
		Для мансардных крыш возможно применить Сендвич панели или СИП панели от 172 до 222 мм, с прогонами-опорами под кровлю			
Лестница (для двухэтажных и домов с мансардой)	Изготовленные ступени и площадка из доски и листов ЦСП в размер по проекту, пиломатериал и комплект крепежа для монтажа.	По запросу			

Примечание 1: Тип листового материала и утеплитель для СИП панелей может быть заменен по Вашему желанию с уточнением стоимости.

Примечание 2: Сечение пиломатериала для каркасов перегородок может быть увеличено по Вашему желанию с уточнением стоимости.

Примечание 3: Толщина СИП панелей может быть изменена в зависимости от климата района строительства и по Вашему желанию.